## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-79418 (P2001-79418A)

(43)公開日 平成13年3月27日(2001.3.27)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号		FΙ					Ī	-7J-ド( <b>参考)</b>
B 0 1 J	31/06			B 0 1	1 J	31/06			M	4D017
B 0 1 D	15/00			B 0 1	1 D	15/00			K	4 G 0 6 9
	15/08					15/08				4 J 0 1 1
C 0 8 F	2/00			C 0 8	8 F	2/00			В	4 J 1 0 0
	2/02					2/02				
			審查請求	未請求	請求	項の数11	ol	(全 6	) 頁	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平11-264454

(22) 出願日 平成11年9月17日(1999.9.17)

(71)出願人 000003986

日産化学工業株式会社

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

(72)発明者 竹内 俊文

広島市安佐南区大塚西6-10-1-202

(72)発明者 松井 淳

広島市安佐南区大塚西6-9-1-501

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 トリアジン化合物の分解触媒ポリマー及び該ポリマーの製造法並びに使用法

### (57)【要約】

【課題】 トリアジン化合物の分解触媒ポリマー及び該ポリマーの製造法並びに使用法を提供。

【解決手段】 プロトン遊離基を有するプレポリマーの 共存下、一般式(1)

# 【化1】




(式中、Xはハロゲン原子、 $C_{1-5}$ アルキルチオ基、モノ $C_{1-5}$ アルキルアミノ基又はアミノ基を意味し、 $R^1$ 及び $R^2$ はそれぞれ独立に $C_{1-5}$ アルキル基を意味する。)で表されるトリアジン化合物を鋳型として、鋳型重合法により合成することを特徴とするトリアジン化合物の分解触媒ポリマー及び該分解触媒の製造法並びに使用法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 プロトン遊離基を有するプレポリマーの 共存下、一般式(1)

#### 【化1】



(式中、Xはハロゲン原子、 $C_{1-5}$ アルキルチオ基、モノ $C_{1-5}$ アルキルアミノ基又はアミノ基を意味し、 $R^1$ 及び $R^2$ はそれぞれ独立に $C_{1-5}$ アルキル基を意味する。)で表されるトリアジン化合物を鋳型として、鋳型重合法により合成することを特徴とするトリアジン化合物の分解触媒ポリマー

【請求項2】Xがハロゲン原子であるトリアジン化合物を鋳型とする請求項1記載の分解触媒ポリマー

【請求項3】プロトン遊離基がSO<sub>3</sub> Hであるプレポリマーを用いる請求項1記載の分解触媒ポリマー

【請求項4】プロトン遊離基を有するプレポリマーが、メタクリル酸スルホC<sub>2-5</sub>アルキルエステルである請求項1又は請求項2記載の分解触媒ポリマー

【請求項5】トリアジン化合物がアトラジン、プロパジン、シマジン、アメトリン又はイルガロールである請求項1又は請求項2記載の分解触媒ポリマー

【請求項6】鋳型重合法が塊状重合法である請求項1又 は請求項2記載の分解触媒ポリマーの製造法

【請求項7】鋳型重合法が懸濁重合法である請求項1又は請求項2記載の分解触媒ポリマーの製造法

【請求項8】トリアジン化合物がアトラジン、プロパジン、シマジン、アメトリン又はイルガロールである請求項6又は請求項7記載の分解触媒ポリマーの製造法

【請求項9】トリアジン化合物がアトラジン、プロパジン、シマジン、アメトリン又はイルガロールである請求項1又は請求項2記載の分解触媒ポリマーを用いたトリアジン化合物の分解法

【請求項10】請求項1又は請求項2記載の分解触媒ポリマーを溶液に懸濁して用いることを特徴とするトリアジン化合物の分解法

【請求項11】請求項1又は請求項2記載の分解触媒ポリマーをカラムに充填して用いることを特徴とするトリアジン化合物の分解法

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、環境中に放出され、河川、湖水並びに地下水等の汚染が懸念されるトリアジン系農薬及びトリアジン系殺生物剤等のトリアジン化合物を簡便且つ迅速に分解するために、該化合物又は該化合物に類似の化合物を鋳型(テンプレート)とし、プロトン遊離基を有するプレポリマー共存下、鋳型重合(モレキュラーインプリンティング)法により合成した鋳型ポリマーを、該化合物の分解触媒ポリマーとして使

用する、該化合物の分解触媒ポリマー及びその製造法並 びにその使用法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】現在、環境中のトリアジン系農薬の分析前処理(選択的抽出及び濃縮)法として、特開平10-239293号公報に、鋳型ボリマーを用いた当該農薬の固相抽出法が報告されている。また、分析化学、第67巻、4404頁〔1995年〕には、固相抽出法の基礎的な原理が開示されている。しかしながら、鋳型ボリマーを用い、選択的にトリアジン系農薬及びトリアジン系殺生物剤等のトリアジン化合物を捕捉、保持し、且つ鋳型ボリマーの分解触媒能により該化合物を分解せしめる分解触媒ポリマーに関する報告例はない。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上述特許公報に記載の 固相抽出法は、トリアジン系農薬及びトリアジン系殺生 物剤の分析前処理法として優れている。しかし、上述特 許公報には、鋳型ポリマーに反応性や機能性を付与する 試みは記載されておらず、又その可能性についても言及 されていない。


#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意努力 検討した結果、トリアジン系農薬若しくはトリアジン系 殺生物剤等のトリアジン化合物又は該化合物に類似の化 合物を鋳型(テンプレート)とし、プロトン遊離基を有 するプレボリマー共存下、鋳型重合(モレキュラーイン プリンティング)法により合成した鋳型重合法ボリマー が、該化合物を選択的に捕捉、保持し、且つ当該ボリマ ー上で該化合物の分解を促進する分解触媒ポリマーとな ることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0005】即ち、本発明は、プロトン遊離基を有する プレポリマーの共存下、一般式(1)

[0006]

### 【化2】



【0007】(式中、Xはハロゲン原子、 $C_{1-5}$ アルキルチオ基、モノ $C_{1-5}$ アルキルアミノ基又はアミノ基を意味し、 $R^1$ 及び $R^2$ はそれぞれ独立に $C_{1-5}$ アルキル基を意味する。)で表されるトリアジン化合物を鋳型として、鋳型重合法により合成することを特徴とするトリアジン化合物の分解触媒ポリマー及び該分解触媒の製造法並びに使用法に関するものである。

【0008】一般式(1)において示される各置換基を 具体的に説明する。

【0009】尚、本明細書中「n」はノルマルを、「i」はイソを、「s」はセカンダリーを、「t」はターシャリーを、「neo」はネオを意味する。

【0010】C<sub>1-5</sub>アルキルチオ基としては、メチルチ

オ、エチルチオ、n-プロピルチオ、i-プロピルチオ、シクロプロピルチオ、n-ブチルチオ、i-ブチルチオ、s-ブチルチオ、t-ブチルチオ、n-ペンチルチオ、2-ペンチルチオ、3-ペンチルチオ、i-ペンチルチオ、neo-ペンチルチオ、t-ペンチルチオ、1-メチルシクロプロピルチオ、2-メチルシクロプロピルチオ、シクロブチルチオ及びシクロペンチルチオ等が挙げられる。

【0011】モノ $C_{1-5}$ アルキルアミノ基としては、メチルアミノ、エチルアミノ、n-プロピルアミノ、i-プロピルアミノ、i-プロピルアミノ、n-ブキルアミノ、n-ブチルアミノ、n-ブチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-ベンチルアミノ、n-メチルシクロプロピルアミノ、n-メチルシクロプロピルアミノ、n-メチルシクロプロピルアミノ、n-メチルシクロプロピルアミノ、n-メチルシクロプロピルアミノ、n-メチルシクロブチルアミノ及びシクロベンチルアミノ等が挙げられる。

【0012】 $C_{1-5}$ アルキル基としては、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、シクロプロピル、n-ブチル、i-ブチル、s-ブチル、t-ブチル、n-ペンチル、2-ペンチル、3-ペンチル、i-ペンチル、neo-ペンチル、t-ペンチル、t-ペンチル、t-ペンチル、t-メチルシクロプロピル、t-メチルシクロプロピル、t-メチルシクロブロピル、シクロブチル及びシクロペンチル等が挙げられる。

【0013】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素及びヨウ素が挙げられる。

【0014】次に本明細書中に用いられている語句について説明する。

【0015】プロトン遊離基とは、プロトンを遊離しうる酸性基を意味し、 $CO_2H$ 、 $PO_3H_2$ 、 $SO_3H$ 及び $SO_2H$ 等が挙げられる。又、酸性基の酸性度が高くなる程、反応性が高くなるため、 $SO_3H$ 等の酸性度の高い基が好ましい。

【0016】鋳型重合法(モレキュラーインプリンティング法)とは、ある化合物を認識するポリマーを得る目的で、プレポリマー(ポリマーの原料)、希釈剤(溶剤)、架橋剤等の混合液中に認識対象化合物を鋳型として添加したものを重合反応溶液とし、これを加熱或いは紫外光照射する事により重合させてポリマー(鋳型ポリマー)を得る手法を意味する。

【0017】塊状重合法とは、鋳型重合を反応容器中 (例えばガラス製試験管)において行い、塊状の鋳型ポ リマーを得る手法を意味する。

【0018】懸濁重合法とは、鋳型重合における重合反 応溶液を水或いは重合反応溶液と混じり合わない適当な 溶媒中に分散させ、攪拌することにより重合反応溶液を 液滴状に保ちながら加熱或いは紫外線照射する事によ り、球状の鋳型ポリマーを得る手法を意味する。

### [0019]

【発明の実施の形態】本発明におけるトリアジン系農薬 又はトリアジン系殺生物剤等のトリアジン化合物として は、ショート・レビュー・オブ・ハービィサイド[Short Review of Herbicide、保土谷化学(株)編集]或いはシブヤ・インデックス[クミアイ化学(株)編集]に収録された化合物等を挙げることができる。

【0020】トリアジン系農薬としては、シマジン(s imazine)、アトラジン(atrazine)、 ノラジン(norazine)、プロパジン(prop azine)、トリエタジン(trietazin e)、イパジン(ipazine)、クロラジン(ch lorazine)、セブチラジン(sebuthyl azine)、テルブチラジン(terbuthyla zine)、シアナジン(cyanazine)、プロ シアジン(procyazine)、メソプラジン(m esoprazine)、シメトン(simeton e)、イパトン(ipatone)、メトメトン(me thometon)、アトラトン(atraton e)、セクブメトン(secbumeton)、プロメ トン (prometone)、シメトリン (simet ryne)、アメトリン(ametryn)、プロメト リン (prometryne)、シアナトリン (cya natryn)、タルブトリン(terbutry n)、メトプロトリン (methoprotryn e)、MPMT、ジメタメトリン(dimethame tryn)、デスメトリン (desmetryne)、 ジプロペトリン(dipropetryn)、テルブメ トン(terbumeton)、アジプロトリン(az iprotryne)、エグリナジン(eglinaz ine)及びプログリナジン(proglinazin e)等が挙げられる。

【0021】トリアジン系殺生物剤としては、イルガロール(irgarol)等が挙げられる。

【0022】以下、本発明の分解触媒ポリマーの製造法を説明する。

【0023】本発明の、トリアジン化合物を鋳型とする、トリアジン系農薬又はトリアジン系殺生物剤等のトリアジン化合物の分解触媒ポリマーの合成法は、トリアジン化合物を鋳型として用いる事、及び分解触媒能を有する(プロトン遊離基を有する)プレポリマーを、基軸プレポリマーに対し一定の比率で加える事以外は、通常のポリマー合成用の原料、資材及び重合条件を採用することができる。

【0024】塊状重合法により製造する場合は、鋳型分子、基軸プレポリマー、分解触媒能を有する(プロトン遊離基を有する)プレポリマー、架橋剤及びラジカル開始剤等を適当な溶剤に溶解した後、紫外線等で、重合させることにより達成される。

【0025】基軸プレポリマーとしては、トリアジン化 合物と親和性のある官能基を有するプレポリマーを挙げ ることができる。基軸プレポリマーの具体例としては、 メタクリル酸、ジメタクリル酸エチレングリコール、2 - (トリフルオロメチル) アクリル酸等を挙げることができる。基軸プレポリマーは、単独又は二種以上を混合して用いることができ、その混合比率は任意に設定できる。基軸プレポリマーの使用量は、鋳型分子に対して0~100当量、好ましくは、0~20当量の範囲である。

【0026】分解触媒能を有する(プロトン遊離基を有する)プレポリマーは、 $SO_3$ Hの様な酸性度の高い基を有するプレポリマーであれば特に限定はしないが、具体例として、メタクリル酸スルホ $C_{2-5}$ アルキルエステル等を挙げることができ、メタクリル酸2ースルホエチルエステル(SEMA)等が好ましい。分解触媒能を有する(プロトン遊離基を有する)プレポリマーの使用量は、鋳型分子に対して $1\sim100$ 当量、好ましくは、 $1\sim20$ 当量の範囲である。

【0027】架橋剤は、架橋してポリマーを生成するものであれば特に限定はしないが、トリアクリル酸トリメチロールプロパン、トリアクリル酸ペンタエリスリトール、ジアクリル酸エチレングリコール、ジアクリル酸1,6一へキサンジオール、ジメタクリル酸エチレングリコール、ジメタクリル酸1,4一ブタンジオール及びジメタクリル酸1,6一へキサンジオール及びジメタクリル酸1,6一へキサンジオール等が挙げられ、好ましくは、ジメタクリル酸エチレングリコールが挙げられる。架橋剤の使用量は、鋳型分子に対して5~500当量、好ましくは、10~100当量の範囲である。

【0028】ラジカル開始剤は、ラジカルを生成しうるものであれば特に限定はしないが、過酸化ベンゾイル及びt-BuOOH等の過酸化物並びにアゾビスジメチルバレロニトリル及びアゾビスイソブチロニトリル等のアゾ化合物等が挙げられ、好ましくは、アゾ化合物が挙げられ、更に好ましくは、アゾビスイソブチロニトリル等が挙げられる。ラジカル開始剤の使用量は、触媒量以上であれば特に限定はしないが、鋳型分子に対して0.1~1.0当量、好ましくは、0.3~0.5当量以上用いれば充分である。

【0029】溶剤は、上記のポリマー原料を溶解するものであれば特に限定はしないが、1,2-ジクロルエタン、ジクロルメタン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン系溶媒が好ましく、特にクロロホルムが好ましい。

【0030】反応温度は、-20~70℃の範囲であり、好ましくは0~50℃の範囲が挙げられる。

【0031】反応時間は、反応温度によって変化するが、たとえば反応温度が5℃の場合、5~20時間、好ましくは、10~15時間以上反応させれば充分である。

【0032】懸濁重合法により製造する場合は、鋳型分子、基軸プレポリマー、分解触媒能を有する(プロトン遊離基を有する)プレポリマー、架橋剤、分散を安定化

させる安定剤及びラジカル開始剤等を適当な溶剤に溶解 した後、溶液を水に懸濁させ加熱攪拌を行い、重合させ ることにより達成される。

【0033】基軸プレポリマー、分解触媒能を有する (プロトン遊離基を有する)プレポリマー、架橋剤、ラ ジカル開始剤及び溶剤に関しては、塊状重合法と同様の 条件を採用することができる。

【0034】分散を安定化させる安定剤は、プレポリマーを含む溶液が、水中で分散した小滴の形態とることを安定化させるものであれば、特に限定はしないが、ゼラチン、トラガカントゴム、デンプン、メチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール及びポリアクリル酸塩等が挙げられ、好ましくは、ポリビニルアルコールが挙げられる。安定剤の使用量は、溶液の分散化を安定化させる範囲であれば、特に限定はしない。

【0035】攪拌速度は、溶液の分散を安定化させる範囲であれば特に限定はしないが、100~500rpmの範囲、好ましくは、200~400rpmの範囲である

【0036】反応温度は、30~80℃の範囲であり、 好ましくは、40~60℃の範囲が挙げられる。

【0037】反応時間は、反応温度によって変化するが、たとえば反応温度が50℃の場合、 $3\sim15$ 時間、好ましくは、 $4\sim10$ 時間以上反応させれば充分である。

【0038】製造した、トリアジン化合物を鋳型とする、トリアジン系農薬又はトリアジン系殺生物剤等のトリアジン化合物の分解触媒ポリマーは、塊状重合法により製造したポリマーの場合は、すり潰し、ふるいにかけることにより、又、懸濁重合法により製造したポリマーの場合は、ふるいにかけることにより、所望の粒径を有するポリマー粒子にすることができる。

【0039】得られた粒子状のポリマーを、メタノール、酢酸又はメタノールー酢酸混合溶液で洗浄することにより、鋳型分子をポリマー内から除去することができる

【0040】本発明のトリアジン化合物を鋳型とするトリアジン系農薬及びトリアジン系殺生物剤等のトリアジン化合物の分解触媒ポリマーは溶液に懸濁して、或いはカラム等に充填して用いることができる。

【0041】本発明のトリアジン系農薬及びトリアジン系殺生物剤の分解触媒ポリマーは、極性溶媒中で使用することができる。当該分解触媒ポリマーは、極性溶媒中、選択的にトリアジン系農薬及び工業用殺生物剤を捕捉、保持し、ポリマー内に保有する酸性プロトンの触媒能により、当該農薬及び工業用殺生物剤に対する溶媒分子の求核置反応が促進され、分解反応が進行する。

#### 【0042】

【実施例】以下、実施例及び参考例を挙げて本発明を更

に詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0043】実施例1[塊状重合法によるアトラジンを 鋳型とする分解触媒ポリマー(ポリマー(1))の合 成]

クロロホルム25mL中に、アトラジン360mg、メタクリル酸287mg、メタクリル酸2-スルホエチルエステル648mg、ジメタクリル酸エチレングリコール9.35g及びアゾビスイソブチロニトリル120mgを溶解させ、窒素ガスをバブリングした。その後、ガラス製ネジ付き試験管に移し、5℃で12時間紫外線を照射して重合させることにより、アトラジンを鋳型とする分解触媒ポリマー(ポリマー(1))を塊状のポリマーとして得た。

【0044】参考例1[塊状重合法による鋳型分子を用いないブランクポリマー(ポリマー(2))の合成】 鋳型分子であるアトラジンを用いない以外は、実施例1と同様の操作を行い、鋳型分子を用いないブランクポリマー(ボリマー(2))を塊状のボリマーとして得た。 【0045】参考例2[塊状重合法によるプロトン遊離基を有するプレポリマーを用いない鋳型ポリマー(ポリマー(3))の合成]

メタクリル酸2ースルホエチルエステルの代わりに、メタクリル酸576mgを用いた以外は、実施例1と同様の操作を行い、プロトン遊離基を有するプレポリマーを用いない鋳型ポリマー(ボリマー(3))を塊状のポリマーとして得た。

【0046】参考例3〔塊状重合法による鋳型分子及び プロトン遊離基を有するプレポリマーを用いないブラン クポリマー(ポリマー(4))の合成〕

鋳型分子であるアトラジンを用いず、又、メタクリル酸2-スルホエチルエステルの代わりに、メタクリル酸576mgを用いた以外は、実施例1と同様の操作を行い、鋳型分子及びプロトン遊離基を有するプレボリマーを用いないブランクボリマー(ポリマー(4))を塊状のポリマーとして得た。

【0047】実施例2[ボリマー(1)~(4)の評価】 ボリマー(1)~(4)をそれぞれすり潰してふるいにかけ、粒径を32~63 $\mu$ mに揃えた後、ステンレス製カラム(長さ50mm、内径4.6mm)に充填し、メタノール一酢酸の混合溶液で洗浄した。溶離液として20 mMパラトルエンスルホン酸・メタノール溶液を用い、流速毎分1.5mL、サンプル検出波長274nm、サンプル濃度1mM、サンプル体積20 $\mu$ Lという条件下で保持時間を計測し、アセトンをボイドマーカーとして保持係数k1 を求めた。

【0.048】尚、保持容量k'は、注入したサンプルの保持時間  $t_R$  及びアセトンの保持時間  $t_0$  から次式により算出した。

【0049】k' = (t<sub>R</sub> -t<sub>0</sub> )/t<sub>0</sub> 結果を表1*に*示す。

[0050]

【表1】

試験物質	アトラジンに対する保持係数(k')
 ポリマー(1)	11.4
ポリマー(2)	9.4
ポリマー(3)	0.0
ポリマー(4)	0.0

【0051】プロトン遊離基を有するプレポリマーであるメタクリル酸2-スルホエチルエステルを添加したアトラジンのインプリントポリマー(ポリマー(1))は、鋳型分子を用いないブランクポリマー(ポリマー(2))に比較し、保持能の向上がみられた。また、プロトン遊離基を有するプレポリマーを添加しなかったアトラジンのインプリントポリマー(ポリマー(3))及びそのブランクポリマー(ポリマー(4))は、本溶離液(極性溶離液)の使用においては全く保持能を示さないのに対して、ポリマー(1)及びポリマー(2)の保持係数は各々11.4、9.4であり、プロトン遊離基を有するプレポリマーとしてメタクリル酸2-スルホエチルエステルを添加することにより、保持能の著しい向上がみられた。

【0052】実施例3[ポリマー(1)及び(3)の加

### 溶媒分解反応における触媒能評価]

以下に示す方法によって、ポリマー(1)及び(3)の メタノールによる加溶媒分解反応における触媒能を評価 した。尚、本反応は下記の反応式で示すように、アトラ ジンから農薬活性を持たないアトラトンを生成する反応 (無毒化)である。

【0053】

【化3】

【0054】粒径を32~63μmに揃えた、アトラジンを鋳型とする分解触媒ポリマー(ポリマー(1))及

びプロトン遊離基を有するプレポリマーを用いない鋳型 ポリマー (ポリマー (3) をそれぞれアセトニトリルで 3回洗浄し、更にクロロホルムで3回洗浄した。乾燥さ せた後、バイアル瓶中にポリマー30mg、500μΜ アトラジン溶液(クロロホルム:メタノール=9:1) を加えて室温で24時間攪拌した。上清1mLを空のバ イアル瓶に移し、乾固させた後、残留物を1mLのアセ トニトリルー酢酸アンモニウムバッファ(pH6.0、 O. 1 M) に溶解させ、高速液体クロマトグラフィー (HPLC)により上清中のアトラジンの定量を行っ た。尚、HPLC分析にはカラム(SUPELCO LC-8DB)、 溶離液(アセトニトリルー酢酸アンモニウムバッファ、 pH6.0、0.1M)を用い、流速毎分1.0mL、 サンプル体積20μLという条件により行った。又、ア トラジンの分解量は残存するアトラジンの量及び分解物 であるアトラトンの量の比較により決定した。結果を表 2に示す。

[0055]

【表2】

\_\_\_\_\_

試験物質 アトラジン分解量

ポリマー (1) 85% ポリマー (3) 0%

【0056】ポリマー(1)は、アトラジンの分解反応を触媒し、アトラトンを生成したが、ボリマー(3)では、アトラジンの分解は全く認められなかった。これは、ポリマー(1)の結合部位に結合したアトラジンを、近傍にあるプロトン遊離基がプロトン化することにより、メタノールによる求核置換反応を優位に進行させたためと考えられる。一方、ボリマー(3)では、結合部位に結合したアトラジンの近傍にプロトン遊離基が存在しないため、プロトン化されず、結果としてメタノールによる求核置換反応が進行しなかったものと考えられる。

【0057】従って、ポリマー(1)は、アトラジンの加溶媒分解反応の触媒として有効であることが示された。

#### [0058]

【発明の効果】本発明の、トリアジン化合物を鋳型とする、トリアジン系農薬又はトリアジン系殺生物剤等のトリアジン化合物の分解触媒ボリマーは、環境中で有害なトリアジン化合物の無毒化に使用できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>

識別記号

COSF 20/38

Fターム(参考) 4D017 AA03 BA04 CA11 CB01 DA01 EA01

4G069 AA02 AA08 AA09 BA22A

BA22B BA22C BA43C BE08C

BE09C BE13A BE13B BE13C

BE22A BE22B BE22C BE33A

BE33B BE33C BE38A BE38B

BE38C CA05 CA10 CA11

DA03 DA06 EA01Y EB18Y

FA01 FC01 FC02 FC06

4J011 JA07 JA08 JB01 PA43 PB40

PC02 PC07 PC08 QA03 QA13

QA23 QA24 QA32 QA40 QC07

SA76 UA01 UA08 WA10

4J100 AJ02P AJ03P AL08Q AL62P AL62R AL63R AL67R BA03R BA56Q BB18P CA04 CA23 DA28 FA03 FA18 FA21 FI (参考)

C08F 20/38